


连接电缆

CSTE02009

订购编号	CSTE02009
技术数据	
固定螺纹	M12-M12
连接类型	插针 / 母插
编码	A
规格	直头/直头
接触点/面数量	5
额定电压 [V]	60
电流负荷(40°) [A]	4
夹紧基体材料	PUR
连接螺母材料	合金, 铜锌, 镀镍
密封材料	FKM
电缆套材质	PUR
电缆长度 [m]	2
电缆直径Ø [mm]	7.0
线的数量 x 直径 [mm ²]	2x0.25+2x0.34
固定安装的最小弯曲半径	6xØ
拖链使用的最小弯曲半径	10xØ
环境温度(固定)最小 [°C]	-40
环境温度(固定)最大 [°C]	+80
环境温度(拖链)最小 [°C]	-30
环境温度(拖链)最大 [°C]	70
根据IEC 60529标准安全保护	IP67
阻燃	是
不含 LABS 物质	是
RoHS 标准	是
REACH 标准	是
可适应拖链	是
耐油	是
CE - 欧洲上市许可	是
UL - 美国上市许可	是
CSA - 加拿大上市许可	是
EAC - 欧亚上市许可	是
UKCA - 英国上市许可	是



- ② RD
- ③ BK
- ④ WH
- ⑤ BU

